

CODE: MBK22-020WC-ASNZS

ERP: 0135793

Πυροσβεστήρας 2Lt Wet chemical Wet Chemical

Πυροσβεστήρας 2Lt Wet chemical



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Πιστοποιήσεις	GLOBAL MARK
Τύπος Πυροσβεστήρα	Φορητός
Τύπος Πίεσης	Εγκλωβισμένη Πίεση
Είδος Κατασβεστικού Υγλικού	Wet Chemical
Χωρητικότητα	2LT
Κατασβεστική ικανότητα	
Υλικό κατάσβεσης	Wet chemical
Θερμοκρασία λειτουργίας	+5 έως +60 °C
Μέγιστη επιτρεπόμενη πίεση	22 bar
Πίεση δοκιμής	28 bar
Όγκος εξοπλισμού	2.5 L
Ύψος δοχείου	330±2 mm
Διάμετρος δοχείου	110±1.1 mm
Σπείρωμα λαιμού	M30x1.5
Υλικό δοχείου	DC01
Υλικό κλείστρου	CuZn40Pb2
Βαλβίδα ασφαλείας	bar
Προσεγγ. μεικτό βάρος	3,91 kg
Προσεγγ. διαστάσεις	430 x 120 mm
Βαφή	RAL3000



Global-Mark.com.au®

Ημ/νία Έκδοσης: 24/09/2024

Οι πληροφορίες δύναται να μεταβληθούν

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ: ΚΑΘΙΑΝΑ ΑΚΡΩΤΗΡΙ ΧΑΝΙΩΝ, ΚΡΗΤΗ, Τ.Κ. 73100, ΤΗΛ.: 2821063222, FAX : 28210 91644

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ, ΝΟΤΙΑΣ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ: ΘΕΣΗ ΣΧΟΙΝΕΖΑ, ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ, ΑΤΤΙΚΗ, Τ.Κ. 193 00, ΤΗΛ.: 210 4614006, FAX: 210 5595986

ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ: ΑΡΚΑΔΙΟΥ 8, ΚΑΛΟΧΩΡΙ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, Τ.Κ. 570 09, ΤΗΛ.: 2310 785668, FAX: 2310 574793

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ & ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ: ΟΔΟΣ Π', ΒΙ.ΠΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗ, Τ.Κ. 716 01, ΤΗΛ/ FAX: 2810 333151

www.mobiakfire.com