

CODE: MBK09-500PA-H1B

ERP: 0135203

Τροχήλατος Πυροσβεστήρας 50Kg Ξηράς Σκόνης Τροχήλατοι

Τροχήλατος Πυροσβεστήρας, **50Kg** Ξηράς Σκόνης ABC 40%, με Λάστιχο Εκτόξευσης Υλικού 5 μέτρων και με κλείστρο με Βαλβίδα Ασφαλείας Μανομέτρου. Προσθήκη 3ου βοηθητικού τροχού στο μπροστινό μέρος του τροχήλατου πυροσβεστήρα για την ευκολότερη χρήση μετακίνησης του.

Χρήση μαλακού υλικού στα στεφάνια συγκράτησης του δοχείου για αποφυγή φθορών και οξειδώσεων, Δοχείο με λαιμό 50mm με εξωτερικό σπείρωμα, Καρότσι ανεξάρτητο από το δοχείο, Τροχοί Βαρέως Τύπου, Περόνη διπλής άκρης - διπλής ασφάλειας, Λάστιχο με ακροφύσιο τύπου πιστολιού ελεγχόμενης εκτόξευσης

[ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ](#)



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Πιστοποιήσεις	BENOR, GTC, ITALY, MED, MIRTEC, NF
Τύπος Πυροσβεστήρα	Τροχήλατος
Τύπος Πίεσης	Εγκλωβισμένη Πίεση
Είδος Κατασβεστικού Υλικού	Σκόνη
Χωρητικότητα	50Kg
Κατασβεστική ικανότητα	A IIIB C
Υλικό κατάσβεσης	ABC 40%
Θερμοκρασία λειτουργίας	-20 μέχρι +60 °C
Μέγιστη επιτρεπόμενη πίεση	18 bar
Πίεση δοκιμής	27 bar
Όγκος εξοπλισμού	56 L
Ύψος δοχείου	900±3 mm
Διάμετρος δοχείου	300±1 mm
Σπείρωμα λαιμού	G2"
Υλικό δοχείου	DC01 (St12)
Υλικό κλείστρου	HPb59-1 (Nikel Plated)
Βαλβίδα ασφαλείας	22-28 bar
Προσεγγ. μεικτό βάρος	85,5 kg
Προσεγγ. διαστάσεις	1200x550 mm
Βαφή	RAL 3000



EN1866



BENOR



ITALIAN HOMOLOGATION

Ημ/νία Έκδοσης: 30/10/2024

Οι πληροφορίες δύναται να μεταβληθούν

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ: ΚΑΘΙΑΝΑ ΑΚΡΩΤΗΡΙ ΧΑΝΙΩΝ, ΚΡΗΤΗ, Τ.Κ. 73100, ΤΗΛ.: 2821063222, FAX : 28210 91644

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ, ΝΟΤΙΑΣ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ: ΘΕΣΗ ΣΧΟΙΝΕΖΑ, ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ, ΑΤΤΙΚΗ, Τ.Κ. 193 00, ΤΗΛ.: 210 4614006, FAX: 210 5595986

ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ: ΑΡΚΑΔΙΟΥ 8, ΚΑΛΟΧΩΡΙ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, Τ.Κ. 570 09, ΤΗΛ.: 2310 785668, FAX: 2310 574793

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ & ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ: ΟΔΟΣ Π', ΒΙ.ΠΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗ, Τ.Κ. 716 01, ΤΗΛ/ FAX: 2810 333151

www.mobiakfire.com