

CODE: MBK20 -500CO-VR

ERP: 0135610

Τροχήλατος Πυροσβεστήρας CO2 50Kg (2x25Kg) Τροχήλατοι

Τροχήλατος Πυροσβεστήρας CO2 50Kg (2x25Kg). [ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ](#)



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Πιστοποιήσεις	BSI
Τύπος Πυροσβεστήρα	Τροχήλατος
Τύπος Πίεσης	Εγκλωβισμένη Πίεση
Είδος Κατασβεστικού Υλικού	CO2
Χωρητικότητα	50Kg
Κατασβεστική ικανότητα	
Υλικό κατάσβεσης	CO2
Θερμοκρασία λειτουργίας	-20 to +60 °C
Μέγιστη επιτρεπόμενη πίεση	169.3 bar
Πίεση δοκιμής	250 bar
Όγκος εξοπλισμού	2x37.5 L
Ύψος δοχείου	1120±15 mm
Διάμετρος δοχείου	232±2.32 mm
Σπείρωμα λαιμού	25E
Υλικό δοχείου	37Mn
Υλικό κλείστρου	CuZn40Pb2
Βαλβίδα ασφαλείας	220-250 bar
Προσεγγ. μεικτό βάρος	165 kg
Προσεγγ. διαστάσεις	900x850x1200 mm
Βαφή	RAL 3000



Ημ/νία Έκδοσης: 24/09/2024

Οι πληροφορίες δύναται να μεταβληθούν

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ: ΚΑΘΙΑΝΑ ΑΚΡΩΤΗΡΙ ΧΑΝΙΩΝ, ΚΡΗΤΗ, Τ.Κ. 73100, ΤΗΛ.: 2821063222, FAX : 28210 91644

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ, ΝΟΤΙΑΣ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ: ΘΕΣΗ ΣΧΟΙΝΕΖΑ, ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ, ΑΤΤΙΚΗ, Τ.Κ. 193 00, ΤΗΛ.: 210 4614006, FAX: 210 5595986

ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ: ΑΡΚΑΔΙΟΥ 8, ΚΑΛΟΧΩΡΙ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, Τ.Κ. 570 09, ΤΗΛ.: 2310 785668, FAX: 2310 574793

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ & ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ: ΟΔΟΣ Π', ΒΙ.ΠΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗ, Τ.Κ. 716 01, ΤΗΛ/ FAX: 2810 333151

www.mobiakfire.com