

CODE: MBK15-WM-6

ERP: 0135371

Πυροσβεστήρας 6 L Υδρονέφωσης Fluorine Free

Πυροσβεστήρας Υδρονέφωσης **6 L** με Δοχείο Μονόραφο με Εσωτερική Πλαστική Επικάλυψη Με Κλείστρο με Βαλβίδα Ασφαλείας Μανομέτρου

Συμπεριλαμβάνεται Μεταλλική Βάση

[ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ](#)



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Πιστοποιήσεις	MED, MIRTEC, MPA DRESDEN, NCP - KIWA
Τύπος Πυροσβεστήρα	Φορητός
Τύπος Πίεσης	Εγκλωβισμένη Πίεση
Είδος Κατασβεστικού Υλικού	Water Mist, Χωρίς Φθόριο
Χωρητικότητα	6 L
Κατασβεστική ικανότητα	13A 40F
Υλικό κατάσβεσης	Νερό
Θερμοκρασία λειτουργίας	+5 μέχρι +60 °C
Μέγιστη επιτρεπόμενη πίεση	18 bar
Πίεση δοκιμής	27 bar
Όγκος εξοπλισμού	10,3 L
Ύψος δοχείου	468±2 mm
Διάμετρος δοχείου	182±2 mm
Σπείρωμα λαιμού	M30x1,5
Υλικό δοχείου	DC04/DC03
Υλικό κλείστρου	HPb59-1 (Nikel Plated)
Βαλβίδα ασφαλείας	21-26 bar
Προσεγγ. μεικτό βάρος	11 kg
Προσεγγ. διαστάσεις	610x220 mm
Βαφή	RAL 3000



Ημ/νία Έκδοσης: 24/09/2024

Οι πληροφορίες δύναται να μεταβληθούν

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ: ΚΑΘΙΑΝΑ ΑΚΡΩΤΗΡΙ ΧΑΝΙΩΝ, ΚΡΗΤΗ, Τ.Κ. 73100, ΤΗΛ.: 2821063222, FAX : 28210 91644

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ, ΝΟΤΙΑΣ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ: ΘΕΣΗ ΣΧΟΙΝΕΖΑ, ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ, ΑΤΤΙΚΗ, Τ.Κ. 193 00, ΤΗΛ.: 210 4614006, FAX: 210 5595986

ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ: ΑΡΚΑΔΙΟΥ 8, ΚΑΛΟΧΩΡΙ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, Τ.Κ. 570 09, ΤΗΛ.: 2310 785668, FAX: 2310 574793

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ & ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ: ΟΔΟΣ Π', ΒΙ.ΠΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗ, Τ.Κ. 716 01, ΤΗΛ/ FAX: 2810 333151

www.mobiakfire.com