

CODE: MBK09-250PA-H1B

ERP: 0135202

Τροχήλατος Πυροσβεστήρας 25Kg Ξηράς Σκόνης Πυροσβεστήρες

Τροχήλατος Πυροσβεστήρας **25Kg** Ξηράς Σκόνης ABC40%, με Λάστιχο Εκτόξευσης Υλικού 5 μέτρων, Με κλείστρο με Βαλβίδα Ασφαλείας Μανομέτρου, Οδηγίες Χρήσεως & Συντήρησης σε Μεταξοτυπία Προσθήκη 3ου Βοηθητικού Τροχού στο Μπροστινό Μέρος του Τροχήλατου Πυροσβεστήρα για την Ευκολότερη Χρήση και μετακίνησή του. Χρήση Μαλακού Υλικού στα Στεφάνια Συγκράτησης του Δοχείου για Αποφυγή Φθορών και Οξειδώσεων

- Δοχείο με Λαιμό 50mm με Εξωτερικό Σπείρωμα
- Καρότσι Ανεξάρτητο από το Δοχείο
- Τροχοί Βαρέως Τύπου
- Περόνη Διπλής Άκρης - Διπλής Ασφάλειας
- Λάστιχο με Ακροφύσιο Τύπου Πιστολιού Ελεγχόμενης Εκτόξευσης (όχι δικλείδα), Κατασκευασμένο από Υλικό με Βελτιωμένες Μηχανικές Ιδιότητες και με Ενισχυμένο Ανοξείδωτο Ελατήριο για την Αποφυγή Μόνιμων Παραμορφώσεων.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Πιστοποιήσεις	GTC, ITALY, MED, MIRTEC
Τύπος Πυροσβεστήρα	Τροχήλατος
Τύπος Πίεσης	Εγκλωβισμένη Πίεση
Είδος Κατασβεστικού Υλικού	Σκόνη
Χωρητικότητα	25Kg
Κατασβεστική ικανότητα	A IB C
Υλικό κατάσβεσης	ABC40%
Θερμοκρασία λειτουργίας	-30 μέχρι +60 °C
Μέγιστη επιτρεπόμενη πίεση	18 bar
Πίεση δοκιμής	27 bar
Όγκος εξοπλισμού	30 L
Ύψος δοχείου	720±3 mm
Διάμετρος δοχείου	250±1 mm
Σπείρωμα λαιμού	G2"
Υλικό δοχείου	HPb59-1 (Nikel Plated)
Υλικό κλείστρου	DC01 (St12)
Βαλβίδα ασφαλείας	22-28 bar
Προσεγγ. μεικτό βάρος	60,5 kg
Προσεγγ. διαστάσεις	1000x390 mm
Βαφή	RAL 3000
Συσκευασία	1 τμχ.



EN1866



ITALIAN
HOMOLOGATION

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ, ΝΟΤΙΑΣ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ: ΘΕΣΗ ΣΧΟΙΝΕΖΑ, ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ, ΑΤΤΙΚΗ, Τ.Κ. 193 00, ΤΗΛ.: 210 4614006, FAX: 210 5595986
ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ: ΑΡΚΑΔΙΟΥ 8, ΚΑΛΟΧΩΡΙ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, Τ.Κ. 570 09, ΤΗΛ.: 2310 785668, FAX: 2310 574793
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ & ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ: ΟΔΟΣ Π', ΒΙ.ΠΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗ, Τ.Κ. 716 01, ΤΗΛ/ FAX: 2810 333151

www.mobiakfire.com