

CODE: MBK20-500AF-VR

ERP: 0135607

Τροχήλατος Πυροσβεστήρας Αφρού 50Lt BSI KITEMARK SERIES

Τροχήλατος Πυροσβεστήρας Αφρού 50Lt [ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ](#)



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Πιστοποιήσεις	BSI
Τύπος Πυροσβεστήρα	Τροχήλατος
Τύπος Πίεσης	Εγκλωβισμένη Πίεση
Είδος Κατασβεστικού Υλικού	Αφρός
Χωρητικότητα	50Lt
Κατασβεστική ικανότητα	A IVB
Υλικό κατάσβεσης	Αφρός
Θερμοκρασία λειτουργίας	+5~+60 °C
Μέγιστη επιτρεπόμενη πίεση	15 bar
Πίεση δοκιμής	30 bar
Όγκος εξοπλισμού	58,5 L
Ύψος δοχείου	963±4 mm
Διάμετρος δοχείου	300±1 mm
Σπείρωμα λαιμού	G2
Υλικό δοχείου	HP295
Υλικό κλείστρου	CuZn40PB2
Βαλβίδα ασφαλείας	22~27 bar
Προσεγγ. μεικτό βάρος	90,88kg kg
Προσεγγ. διαστάσεις	560x350x1160 mm
Βαφή	RAL 3000



Ημ/νία Έκδοσης: 24/09/2024

Οι πληροφορίες δύναται να μεταβληθούν

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ: ΚΑΘΙΑΝΑ ΑΚΡΩΤΗΡΙ ΧΑΝΙΩΝ, ΚΡΗΤΗ, Τ.Κ. 73100, ΤΗΛ.: 2821063222, FAX : 28210 91644

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ, ΝΟΤΙΑΣ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ: ΘΕΣΗ ΣΧΟΙΝΕΖΑ, ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ, ΑΤΤΙΚΗ, Τ.Κ. 193 00, ΤΗΛ.: 210 4614006, FAX: 210 5595986

ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ: ΑΡΚΑΔΙΟΥ 8, ΚΑΛΟΧΩΡΙ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, Τ.Κ. 570 09, ΤΗΛ.: 2310 785668, FAX: 2310 574793

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ & ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ: ΟΔΟΣ Π', ΒΙ.ΠΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗ, Τ.Κ. 716 01, ΤΗΛ/ FAX: 2810 333151

www.mobiakfire.com